

Anleitung und Druckvorgaben für alle Druckerzeugnisse

Unsere Druckerzeugnisse sind von höchster Qualität und damit wir diese Produkte auch in optimaler Qualität erstellen können, benötigen wir die Daten ebenfalls in sehr guter Auflösung.
Vektordaten sind gute Dateien als Druckvorlage.

Dateiformate :

- *.ai - (Adobe Illustrator)
- *.cdr - (Corel Draw)
- *.pdf - (Adobe Acrobat)
- *.psd - (Adobe Photoshop)
- *.tiff - (z.B. Adobe Photoshop, Indesign)
- *.jpg - (alle gängigen Programme)

Bei den Vektorgrafikformaten immer darauf achten, dass Texte in Pfade/ Kurven umgewandelt sind. Ansonsten benötigen wir die Schriften in der die Daten erstellt wurden. (Fonts)

Die Dateien müssen, damit sie gedruckt werden können, in CMYK mit mind. 300 dpi angelegt werden.
RGB kann nicht gedruckt werden!

Schnittmarken, Medienkeile oder Passerkreuze bitte nicht verwenden.

Eine Konvertierung von RGB in CMYK ist nur mit Tonwertänderungen möglich.

Ob sich Schriften oder RGB Objekte in Ihrem Dokument befinden, können Sie in Corel Draw unter dem Menüpunkt Datei > Dokument-Info prüfen.

In Adobe Illustrator finden Sie Schriften unter dem Menüpunkt Text > Schriften suchen.

Bitte wählen Sie keine Rasterflächen unter 10 % Tonwert. Technisch bedingt kann für so angelegte Verläufe oder Töne der Druck nicht garantiert werden.

Nutzen Sie keine Linien der Stärke "Haarlinie". Diese Haarlinien sind in jedem Programm und Belichter unterschiedlich breit. Manche sind nicht sichtbar

Datenerstellung:

Um eine druckfähige Datei zu erstellen, legen Sie sich zuerst einen Hintergrund mit den für Ihr Produkt vorgegebenen Maßen (siehe unten), mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi bzw. 600 dpi und im Farbmodus CMYK an.

Bei dem verwendeten 80-er Druckraster für Flyer ist eine Auflösung von 405 dpi optimal.

Um Ihnen saubere gerade Kanten ohne Ränder zu liefern, benötigen wir für die von Ihnen angelieferten Druckdaten einen Randanschnitt von:

2 mm - bei Flyern, Visitenkarten, Plakaten, Briefpapier. Der Randabschnitt wird nach dem Druckvorgang abgeschnitten.

Für die beim Zuschneiden Ihres Auftrages auftretenden Toleranzen durch Wärme und Feuchtigkeit (Farbe & Lack) wird des weiteren eine Toleranzzone von 3 mm je Kante benötigt.
Wir empfehlen für ein saftiges Schwarz C50 M30 Y30 K100.

Bei Flyern, Plakaten, Visitenkarten und Postkarten beträgt dann der absolute Abstand für Schriften, Grafik und Logos einer Druckdatei
5 mm (2 mm Randabschnitt + 3 mm Toleranzzone) zu jeder Außenkante.